

COMPRAG®

positive displacement



#1

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ
для фильтрации сжатого воздуха
TWIN FILTER

TWIN FILTER - новая концепция для фильтрации больших объёмов сжатого воздуха

TWIN FILTER это экономичная и удобная система держателей фильтров, позволяет создавать батарею магистральных фильтров для достижения необходимого уровня фильтрации сжатого воздуха до класса 0 по ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016.


уровень фильтрации сжатого воздуха:

КЛАСС 0

ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016

Система держателей TWIN FILTER включает угольник для крепежа на стену и имеет резьбу подключения 3 дюйма для возможности перехода на любое требуемое на предприятии резьбовое или фланцевое соединение. В ассортименте предлагаются многочисленные резьбовые и фланцевые адаптеры.

Использование держателей TWIN FILTER и параллельно работающих фильтров и сепараторов позволяет более эффективно использовать элементы, увеличивает производительность системы до 40%, снижает потери из-за повышенного падения давления и существенно продлевает время между заменами фильтрующего элемента.



Пример заказа магистральных фильтров

Система держателей TWIN FILTER быстра в установке и введении в эксплуатацию а так-же позволяет удобно осуществлять сервис установленных в систему фильтров, сепараторов и конденсатоотводчиков.

Класс

по ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016**
производительность 18,7 м³/мин

4-1-4

1 x 14200180	Держатель TWIN FILTER, набор
2 x 14201106	Фильтр магистральный DFF-060-P

Класс

по ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016**
производительность 15,2 м³/мин

2-8-2

1 x 14200180	Держатель TWIN FILTER, набор
2 x 13200206	Сепаратор циклонный DFS-072
2 x 14201305	Фильтр магистральный DFF-047-M
2 x 14200186	Набор для рядного монтажа

Класс

по ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016**
производительность 28,0 м³/мин

0-0-0

1 x 14200180	Держатель TWIN FILTER, набор
2 x 14201308	Фильтр магистральный DFF-085-M
2 x 14201408	Фильтр магистральный DFF-085-S
2 x 14201508	Фильтр магистральный DFF-085-A
2 x 14200186	Набор для рядного монтажа

** необходимо дополнительное оборудование которое в данном разделе не рассматривается


Таблица артикулов на магистральные фильтры и циклонные сепараторы для системы держателей TWIN FILTER

Производительность системы (м³/мин)	Держатель TWIN FILTER, набор 2шт. с уплотнительными кольцами и крепежом	Циклонный сепаратор*	Твёрдые частицы Грубая фильтрация (5µm) *	Коалесцентный Микро-фильтрация (0,1µm) *	Коалесцентный Супер -фильтрация (0,01µm) *	Активированный уголь *	Набор для рядного монтажа
15,2	14200180	DFS-072 13200206	DFF-047-P 14201105	DFF-047-M 14201305	DFF-047-S 14201405	DFF-047-A 14201505	14200186
18,7		DFS-072 13200206	DFF-060-P 14201106	DFF-060-M 14201306	DFF-060-S 14201406	DFF-060-A 14201506	
23,0		DFS-072 13200206	DFF-072-P 14201107	DFF-072-M 14201307	DFF-072-S 14201407	DFF-072-A 14201507	
28,0		DFS-125 13200207	DFF-085-P 14201108	DFF-085-M 14201308	DFF-085-S 14201408	DFF-085-A 14201508	
36,0		DFS-125 13200207	DFF-125-P 14201109	DFF-125-M 14201309	DFF-125-S 14201409	DFF-125-A 14201509	


* Стандартная комплектация фильтров и сепараторов указана в каталоге на данный продукт

Адаптеры резьбовые и фланцевые



Адаптер рудукционный Г/Ш, оцинкованный

Код	Вид	Размер
52130015		R 3" x R 1.1/2"
52130016		R 3" x R 2"
52130017		R 3" x R 2.1/2"


Адаптер Г/Г, оцинкованный

Код	Вид	Размер
51400053		R 3" x R 1.1/2"
51400054		R 3" x R 2"
51400055		R 3" x R 2.1/2"
51400056		R 3" x R 3"

Фланец резьбовой DIN2566 / EN1092-1, PN10/16, оцинкованный

Код	Вид	Размер
24070021		DN50 – R 2" – 4 отв.
24070023		DN65 – R 2.1/2" – 4 отв.
24070024		DN65 – R 2.1/2" – 8 отв.
24070022		DN80 – R 3" – 8 отв.

Прокладка для фланца

Код	Вид	Размер
90403003		Прокладка для фланца DN50
90403004		Прокладка для фланца DN65
90403005		Прокладка для фланца DN80

© Comprag ®. Все права защищены.
Перепечатка текста и / или использование графики
допускается только с письменного разрешения Comprag®.



ООО «МЗ КОМПРАГ»
www.comprag.com